

GROV OPPVASKMASKIN TOP LINE
KURV 126X81,5 CM / H 80



~~kr 234.120 – kr 237.960~~ kr 175.590 – kr 178.470

Grytevaskemaskin



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU125.80EPRS

Grovoppvaskmaskin , ARISTARCO PREMIUM

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearmer, vaskearmer i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

Dobbelt isolert kabinett

Digital styring, multifunksjonspanel

Digital temperaturvisning

Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Rustfritt stål kurv 1260x815 mm.

Leveres med eller uten tømmepumpe

Vasketank: 100 liter / 9,0 kW

Skylletank: 17 liter / 9,0 kW

Vannforbruk per syklus: 7 liter

Vaskepumpe: 2x 3000W



[400 899 34](tel:40089934)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Kurv mål: 1260x815 mm.

Maks høyde for oppvask: 800 mm.

Mål: 1436x995x2034/2330 mm.

Effekt: 15,0 kW / 230V-3F / 400V

Vekt: 314 kg / 373 kg.



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no