

**GROV OPPVASKMASKIN  
KURV 56,5X69 CM / H 65**

~~kr 100.440 – kr 104.280~~ kr 75.330 – kr 78.210

Grytevaskemaskin



400 899 34  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

## PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU55.65EPRS

Grovoppvaskmaskin , ARISTARCO PREMIUM

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearm, vaskearm i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank ( luftgap ), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

**Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk**

Dobbelt isolert kabinett

Digital styring, multifunksjonspanel

Digital temperaturvisning

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider 2' - 3' - 6' - 9' min.

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Rustfritt stål kurv 565x690 mm

**Leveres med eller uten tømmepumpe**

Vasketank: 65 liter / 6,0 kW

Skylletank: 11 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 3,5 liter

Vaskepumpe: 1500W



400 899 34  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@gastroline.no](mailto:post@gastroline.no)

Kurv mål: 565x690 mm.

Maks høyde for oppvask: 650 mm.

Mål: 740x876x1883/2031 mm.

Effekt: 7,5 kW / 230V-3F / 400V

Vekt: 169 kg / 194 kg.



[400 899 34](tel:40089934)  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@gastroline.no](mailto:post@gastroline.no)