

GROV OPPVASKMASKIN
SMART AVLØP



~~kr 51.480~~ kr 38.610



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU60.40EPRSSD

Grovoppvaskmaskin – Steamer, ARISTARCO **PREMIUM**

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

SD System (Smart avløp uten overløpsrør) for renere og mer økonomisk vask

Doble isolerte sidevegger gir en svært stillegående maskin

Digital styring, multifunksjonspanel

Digital temperaturvisning

Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Rustfritt stål kurv 50×60 cm og 4 brett kurv

SD System (Smart avløp uten overløpsrør)

Vasketank: 22 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter

Vaskepumpe: 680W

Kurv mål: 50x60 cm.



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Maks høyde for oppvask: 40 cm.

Mål: 600x703x850 mm.

Effekt: 6,68 kW

Multipower kan kobles til / 230V-3F /400V

Vekt: 74 / 82 kg.



[400 899 34](tel:40089934)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no