

**OPPVASKMASKIN DIGITAL
TØMME OG SÅPE PUMPE**

~~kr 37.440~~ kr 26.208

Steamer



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF50.35EMDP / **230V-1F**

Modell: AF50.35EDP230/3 / **230V-3F**

Modell: AF50.35EDP400 / **400V-3F**

Oppvaskmaskin ARISTARCO Top Line

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearm, vaskearm i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

Isolert kabinett

Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function - energibesparelse (ON-OFF)

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Soft-start - glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider (90 / 120 / 180 / 300 sek.) kan omprogrammeres

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Avløpspumpe (Tømmepumpe)

2 kurver 50×50 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 20 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5 liter - 1 fas 2,7 kW / 3 fas 4,5 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter



[400 899 34](tel:40089934)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Kurv mål: 50×50 cm.

Maks høyde for oppvask: 35 cm.

Mulighet for å vaske GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 572x633x814 mm.

Effekt: 3,250 kW / 230V

Effekt: 5,050 kW / 230V-3F /400V

Vekt: 55,5 / 63 kg

Må installere trykkregulator av en rørlegger.

Vanntrykk inn: 2 kg.



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no