

OPPVASKMASKIN ARISTARCO
TØMME OG SÅPE PUMPE
230V-1F ~ 230V-3F ~ 400V



~~kr 36.240~~ kr 23.556

Steamer



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF50.35ESI

ARISTARCO Top Line – oppvaskmaskin

Oppvaskmaskin av høy kvalitet – robust, elegant og konstruert for lang levetid

Utvendig og innvendig i rustfritt stål 18/10 AISI 304

Vaske- og skyllearmer i rustfritt stål

Presset tank med avrundede hjørner for å hindre oppsamling av smuss

Delvis dobbeltvegget kabinett

Dobbeltvegget dør

Elektronisk styring

LED-display med 6 tegn – viser temperatur i tank og boiler

Flerfarget startknapp og selvdiagnosesystem

Green-funksjon for energisparing

Auto Clean – selvrensende vasketank

Vasketemperatur: 55 °C (justerbar 50–60 °C)

Skylletemperatur: 85 °C

4 programtider: 90 / 120 / 180 / 540 sek

Kan kobles til både kaldt og varmt vann (10–60 °C)

Leveres med:

Elektronisk justerbar doseringspumpe for skyllemiddel

Elektronisk justerbar doseringspumpe for oppvaskmiddel

Innløps- og avløpsslange

Avløpspumpe (tømmepumpe)

Silplater over hele vasketanken (ekstra filter over brønnen)

2 kurver 50 × 50 cm + bestikkbeholder

Vasketank: 20 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5 liter – 1 fas 2,7 kW / 3 fas 4,5 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Kurv mål: 50×50 cm.

Maks høyde for oppvask: 34-36,5 cm

Mulighet for å vaske GN kantiner og høye tallerkener

Effekt: 3,25 kW (230 V 1-fas)

Effekt: 5,05 kW (230 V 3-fas)

Effekt: 5,05 kW (400 V 3-fas)

Mål (B × D × H): 572 × 633 × 814 mm

Vekt: 55,5 / 63 kg

Vanntrykk inn: 2 - 4 bar

<https://www.youtube.com/watch?v=K4-tCYjOL1Y>



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no