GROV OPPVASKMASKIN TOP LINE
KURV 66X81,5 CM / H 65



~~kr 150.480 – kr 154.320~~ kr 112.860 – kr 115.740

Grytevaskemaskin

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU65.65EPRS
Grovoppvaskmaskin , ARISTARCO PREMIUM
Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.
Skyllearmer, vaskearmer i rustfri utførelse
Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen
Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe
Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk
Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

Dobbelt isolert kabinett
Digital styring, multifunksjonpanel
Digital temperaturvisning
Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C
Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C
4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.
Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:
Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe
Oppvaskmiddel doseringspumpe
Innløp og avløpsslange
Rustfritt stål kurv 660x815 mm.
Leveres med eller uten tømmepumpe

Vasketank: 65 liter / 6,0 kW
Skylletank: 11 liter / 6,0 kW
Vannforbruk per syklus: 3,5 liter
Vaskepumpe: 2300W

Kurv mål: 660x815 mm.
Maks høyde for oppvask: 650 mm.

Mål: 835x1023x1883/2111 mm.
Effekt: 8,3 kW / 230V-3F / 400V
Vekt: 169 kg / 225 kg.