GROV OPPVASKMASKIN
SMART AVLØP



~~**kr 51.480**~~ **kr 38.610**

400 899 34
9:30 - 16:00

besøk
10:00 - 15:00

post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU60.40EPRSSD
Grovoppvaskmaskin – Steamer, ARISTARCO **PREMIUM**

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen
Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe
Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk
Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk
SD System (Smart avløp uten overløpsrør) for renere og mer økonomisk vask

Doble isolerte sidevegger gir en svært stillegående maskin
Digital styring, multifunksjonpanel
Digital temperaturvisning
Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C
Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C
4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.
Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:
Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe
Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe
Innløp og avløpsslange
Rrustfritt stål kurv 50×60 cm og 4 brett kurv
SD System (Smart avløp uten overløpsrør)

Vasketank: 22 liter / 2,4 kW
Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW
Vannforbruk per syklus: 2 liter
Vaskepumpe: 680W

Kurv mål: 50x60 cm.

Maks høyde for oppvask: 40 cm.

Mål: 600x703x850 mm.
Effekt: 6,68 kW
Multipower kan kobles til / 230V-3F /400V
Vekt: 74 / 82 kg.