OPPVASKMASKIN DIGITAL
TØMME OG SÅPE PUMPE
GARANTERT SKYLLE TEMPERATUR



~~**kr 42.480**~~ **kr 26.900**

Steamer

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF50.35EPRS
ARISTARCO oppvaskmaskin - Top Line
Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen
Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe
Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk
Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

Isolert kabinett
Digital temperaturvisning
Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer
Forskjellige farger startknapp for enkel betjening
Green Function – energibesparelse (ON-OF)
Auto-clean – Selvrensende vaske tank
Soft-start – glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C
Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C
4 programtider (90 / 120 / 180 / 300 sek.) kan omprogrammeres
Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:
Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe
Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe
Innløp og avløpsslange
Avløpspumpe (Tømmepumpe)
2 kurver 50×50 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 20 liter / 2,4 kW
Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW
Vannforbruk per syklus: 2 liter

Kurv mål: 50×50 cm.
Maks høyde for oppvask: 35 cm.
Mulighet for å vaske GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 572x633x814 mm.
Effekt: 6,550 kW
Multipower kan kobles til / 230V-3F / 400V
Vekt: 62 / 70 kg